

RT0700CX3

Affleureuse-Défonceuse multifonction avec kit

Code EAN : 0088381619103



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance absorbée nominale 710 W

Régime

Vitesse à vide max. 10000 à 30000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Profondeur de fraisage 0 à 40 mm

Profondeur de défonçage 0 à 35 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de la pince 6 et 8 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_h) 3,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Longueur cordon d'alimentation 4 m

Poids net 1,8 kg

Dimensions machine seule (L x l x h) 89 x 89 x 200 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil.
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.
- Corps en aluminium
- Interrupteur à levier pour plus de confort
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil.

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 343577-5 Bague de copiage
- 1 X 165366-6 bague de copiage
- 1 X 195562-2 Base d'affleurage déportée
- 1 X 195560-6 Base d'affleurage droite
- 1 X 195561-4 Base d'affleurage inclinable
- 1 X 195563-0 Base de défonçage
- 1 X 781039-9 Clé plate 13
- 1 X 781011-1 Clé plate 22 mm
- 1 X 194733-8 Coude d'aspiration pour base défonçage
- 1 X 122703-7 Guide à affleurer
- 1 X 122965-7 Guide parallèle
- 1 X 763618-5 Pince de serrage Ø 8 mm
- 1 X 153489-2 Poignée latérale
- 1 X 195559-1 Raccord aspirateur
- 1 X 831327-5 Sac de transport