

# SG180

## Rainureuse à double disque diamant

Code EAN : 0088381096195



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Puissance

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Puissance nominale | 1800 W |
| Voltage            | 220 V  |

#### Régime

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 4100 tr/min |
|---------------------|-------------|

#### Capacité de coupe pour rainureuse

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Profondeur de coupe max.    | 15 à 60 mm |
| Largeur de saignée maximale | 9 à 43 mm  |

#### Outillage à utiliser

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Diamètre du disque    | 1805 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |

#### Niveaux d'exposition

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Vibration 3ax poignée avant ( $a_{hv}$ )   | 2,11 m/s <sup>2</sup> |
| Vibration 3ax poignée arrière ( $a_{hv}$ ) | 3,24 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)              | 3 dB (A)              |
| Marge d'incertitude vibration (K)          | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )         | 99 dB (A)             |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )        | 110 dB (A)            |

#### Général

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Classe de protection électrique | II                 |
| Dimensions (L x l x h)          | 504 x 197 x 250 mm |
| Longueur cordon d'alimentation  | 5 m                |
| Poids net                       | 6 kg               |

### AVANTAGES PRODUIT

- Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement
- Moteur puissant 1800 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge
- Grande capacité de rainurage : profondeur max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm
- Buse d'extraction rotative facilitant le travail avec de gros tuyaux d'aspiration
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale
- Livrée dans un coffret métallique

### ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Clé double plate 13 - 17 mm
- 1 X Coffret en métal
- 1 X Tige de blocage