

FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION
49 ROUTE DE LYON
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

HUILE DURE SCANDINAVE

1) IDENTIFICATION DE LA PREPARATION

DESIGNATION COMMERCIALE :

HUILE DURE SCANDINAVE

FOURNISSEUR : HM DIFFUSION
49 route de Lyon
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE
Tél. 04 74 28 66 64
Fax 04 74 28 13 88
Adresse e-mail : info@hmdiffusion.com

TYPE D'UTILISATION : Pour une finition huilée traditionnelle accélérée (également appelée Huile Scandinave).

N° TEL. APPEL URGENCE ORFILA **01.45.42.59.59**

2) IDENTIFICATION DES DANGERS

Faiblement inflammable
Risque d'auto-combustion des chiffons et ustensiles souillés.
Effet irritant possible en cas de contacts prolongés et/ou répétés sur la peau ou les yeux.

3) COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Description de la préparation :

Huile garnissante renforcée par une résine siccatrice en milieu solvanté.

Substances Dangereuses représentatives :

NAPHTA (PETROLE), FORTEMENT HYDROTRAITE (WHITE SPIRIT DESAROMATISE)

N° INDEX CE 649-327-00-6 N° CAS 64742-48-9 N° CE : 265-150-3



Si concentration > 25% symbole: Xn - R : 10-65-66

Pour l'Huile dure - concentration comprise entre 20 et 30%.

SOLVANT NAPHTA 90/160 (Contient du xylène)

Si concentration > 25% symbole : Xn - R : 10-R20/21-R38

Pour l'Huile dure - concentration d'environ 2%±0.5%.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION
49 ROUTE DE LYON
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

HUILE DURE SCANDINAVE

4) PREMIERS SECOURS

Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation : Evacuer le sujet à l'air libre pour faire respirer de l'air frais.

En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements souillés.

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau en maintenant la paupière ouverte. Consulter un médecin si irritation persistante.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire vomir. Faire appel à un médecin.

Le cas échéant, consulter un médecin.

5) MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Dangers spécifiques :

Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète. Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire.

Moyens d'extinction appropriés :

eau pulvérisée, CO₂, mousse chimique, poudre.

Moyens d'extinction déconseillés :

Eau en jet. L'eau peut toutefois être utilisée pour refroidir les récipients exposés au feu.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants :

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection.

6) MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s) :

Ne pas fumer.

Evacuer le personnel vers un endroit sûr.

Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

Assurer une ventilation adéquate.

Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

Précaution(s) pour la protection de l'environnement :

Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.


Endiguer et contenir le produit renversé.

Pomper ou absorber à l'aide d'un matériau inerte.

Ne pas permettre la pénétration dans les canalisations d'eau et égouts.

Si cela se produit avertir immédiatement les autorités locales.

Eviter la contamination des eaux souterraines.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION
49 ROUTE DE LYON
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

HUILE DURE SCANDINAVE

Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

Méthode(s) de nettoyage :

Recueillir le plus rapidement possible. Mettre le produit recueilli dans un récipient adéquat.

Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination.

Éliminer comme un déchet dangereux.

7) MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution :

Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs.

Il doit être interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.

Tenue normale de travail pour les produits chimiques

Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler de tels produits.

S'assurer que l'installation est bien reliée à la terre et qu'elle est antidéflagrante.

Éviter les étincelles, les charges électrostatiques, les heurts, les frottements.

Stockage

- Précaution :

Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Une température de stockage trop basse peut provoquer une gélification réversible du produit.

- Condition de stockage :

Conserver à température ambiante.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Conserver à l'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur.

Conserver dans un endroit très bien ventilé.

Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Bien refermer les emballages après usage.

- Matière incompatible à éloigner :

Conserver à l'écart des acides forts, bases fortes, oxydants forts et substances comburantes.

- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage/conteneur : fer blanc. - Déconseillé : le cuivre et alliages de cuivre qui provoquent un changement de couleur de l'huile dure par réaction chimique.

8) CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique :

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante, porter des appareils respiratoires cartouche vapeur : A

Protection des mains :


Gants en caoutchouc nitrile

Protection de la peau et du corps :

Tablier et bottes résistants aux solvants, vêtements de protection à manches longues

Protection des yeux :

Porter des lunettes de sécurité bien fermées ou écran facial



FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION
49 ROUTE DE LYON
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

HUILE DURE SCANDINAVE

Mesure d'hygiène :

Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Valeurs limites d'exposition (en France) :

selon INRS ND 2098-174-99 (1999) :

	VME - mg/m ³
WHITE SPIRIT -5%aromatique	1200
SOLVANT NAPHTA 90/160	435

9) PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect physique	: liquide
Couleur	: brunâtre
Odeur	: caractéristique
pH	: non
Intervalle d'ébullition	: non déterminé
Point éclair	: non déterminé
Température d'autoinflammation	: -
Pression de vapeur	: -
Masse volumique	: environ 0.90 g/cm ³
Solubilité	: insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques usuels.

10) STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité :

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

Condition(s) à éviter :

Chaleur, flamme, étincelles, chocs et frottements.

Risque d'échauffement des chiffons et tampons en coton par réaction d'oxydation.



Si vous avez utilisé un tampon de coton, étendez le pour le faire sécher ou bien mouillez le avant de le jeter afin d'éviter tout risque d'échauffement ultérieur (réaction d'oxydation).

Matière(s) à éviter :

Oxydants forts (peroxydes, bichromate...)

Produits de décomposition dangereux :

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION
49 ROUTE DE LYON
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

HUILE DURE SCANDINAVE

11) INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune information sur la préparation elle-même n'est disponible
Ne pas s'exposer aux vapeurs des solvants présents dans la préparation.
Peut être irritant pour la peau et les muqueuses en cas de contact prolongé direct.
Les réactions allergiques ou propriétés d'absorption par la peau sont inconnues. Non toxique en application normale.

12) INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Aucune donnée écologique sur la préparation elle-même n'est disponible.
Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau.

13) CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Produit :

Il n'y a pas de réglementation uniforme concernant l'élimination des produits chimiques et de leurs résidus au sein de l'Union Européenne. Les produits chimiques et leurs résidus doivent être considérés comme des déchets spéciaux. Leur élimination est réglementée par chaque état membre. Nous vous recommandons de contacter les autorités compétentes ou les sociétés spécialisées dans l'élimination des déchets qui sauront vous renseigner sur les moyens d'éliminer les déchets spéciaux.

Emballage :



Elimination conformément à la législation en vigueur. Les récipients contaminés doivent être traités de la même façon que le produit chimique respectif. Sauf réglementation spécifique les récipients non contaminés peuvent être éliminés comme déchets ménagers ou bien être recyclés.

14) INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre ADR/RID (2007)

Classe ADR/RID : 3 Groupe d'emballage : II Code de classification : F1

Nom de la matière : 1263 MATIERES APPARENTÉES AUX PEINTURES



FICHE DE DONNEES DE SECURITE CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/58/CE

HM DIFFUSION
49 ROUTE DE LYON
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

HUILE DURE SCANDINAVE

15) INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

CLASSEMENT DE LA PREPARATION : Inflammable.

SYMBOLE DE DANGER : -
CONTIENT : -

PHRASES R : 10-66

R10 Inflammable.

R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

PHRASES S: 2-20/21-24/25-62

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16) AUTRES INFORMATIONS

Phrases de risque des composants présents dans la préparation autres que celles déjà mentionnées :

R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

R22 Nocif en cas d'ingestion.

R38 Irritant pour la peau.

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

L'utilisation du produit, les conditions de travail de l'utilisateur, les législations et prescriptions sont à respecter par le destinataire du produit sous sa propre responsabilité.

Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

Les indications ci-dessus ne présentent aucune garantie pour les caractéristiques et se basent sur l'état actuel de nos connaissances à la date du 19/06/2007.

Mise à jour de cette fiche de données de sécurité du 26 janvier 2007 : Remplacement du PELLINEUTRON MEK (MECO) - Directive 2001/58/CE - Directive 2001/59 (29^{ème} adaptation) - ADR 2007.